



Mastotyölaava Maxus **SC5000**

Tekniset tiedot

	Yksimastoinen SC5000	Kaksimastoinen SC5000
Suurin lavapituus / nostokapasiteetti	4,1 m / 2700 kg 7,3 m / 2300 kg 10,5 m / 1900 kg 13,7 m / 1500 kg 16,9 m / 1000 kg	12,6 m / 5000 kg 20,6 m / 4000 kg 28,6 m / 3000 kg 35,0 m / 2200 kg 40,6 m / 1500 kg
Suurin vapaa seisontakorkeus - kun tukijalat ulosvedettynä X-asennossa - kun tukijalat ulosvedettynä K-asennossa	18–20 m* 13–18 m*	20 m 13–20 m*
Suurin seisontakorkeus huippuankkuroituna	25 m	25 m
Suurin seisontakorkeus ankkuroituna	100 m (tarvittaessa korkeampi)	100 m (tarvittaessa korkeampi)
Ankkurointiväli	18 m	18 m
Nostonopeus	7,0 m / min	7,0 m / min
Mastojakso, kuumasinkitty	1,25 m / 82 kg	1,25 m / 82 kg
Sähköjärjestelmä - nostomootorit - ajomoottori	2x400 V/50 Hz/3 kW, 3-vaihe/32 A 400 V/1,1 kW	4x400 V/50 Hz/3 kW, 3-vaihe/32 A 2x400 V/1,1 kW
Turvallitteet - mekaaninen turvajarru - hätäpysäytyspainike ja rajakatkaisimet - sähkömagneettinen jarru - vaihevahtirele - vikavirtasuojat	◆ ◆ ◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆ ◆ ◆

* riippuen lavapituudesta



VOIFIN_01.14