

SC

Mastotyölaiva
Kosmos **SC4000**

Tekniset tiedot



	Yksimastoinen SC4000	Kaksimastoinen SC4000
Suurin lavapituus / nostokapasiteetti	4,2 m / 2000 kg 7,4 m / 1700 kg 10,5 m / 1400 kg 12,5 m / 1200 kg 13,75 m / 900 kg	11,9 m / 4200 kg 15,1 m / 3800 kg 19,9 m / 3250 kg 23,1 m / 2775 kg 26,3 m / 2515 kg 31,4 m / 2065 kg
Suurin vapaa seisontakorkeus		
- kun tukijalat ulosvedettynä X-asennossa	15 m	15 m
- kun tukijalat ulosvedettynä K-asennossa	15 m	15 m
Suurin seisontakorkeus huippuankkuroituna	25 m	25 m
Suurin seisontakorkeus ankkuroituna	100 m (tarvittaessa korkeampi)	100 m (tarvittaessa korkeampi)
Ankkurointiväli	18 m	18 m
Nostonopeus	6,0 m / min	6,0 m / min
Mastojakso, kuumasinkitty	1,25 m / 82 kg	1,25 m / 82 kg
Sähköjärjestelmä		
- nostomoottorit	2x400 V/50 Hz/2,2 kW, 3-vaihe/32 A	4x400 V/50 Hz/2,2 kW, 3-vaihe/32 A
- ajomoottori	400 V/1,1 kW	2x400 V/1,1 kW
Turvallitteet		
- mekaaninen turvajarru	◆	◆
- hätäpysäytyspainike ja rajakatkaisimet	◆	◆
- sähkömagneettinen jarru	◆	◆
- vaihevahtirele	◆	◆
- vikavirtasuojaja	◆	◆

VOIFIN.01.14



Scanclimber Oy, Turkkirata 26, FI-33960 PIRKKALA
Puh. 010 680 7000 Faksi 010 680 7033
www.scanclimber.com

SCANCLIMBER®