

SC

Rakennushissi Falcon **H48-sarja**

Tekniset tiedot



	SC1432	SC2032-48
Nostokapasiteetti (henkilömäärä EN12159-1 mukaisesti)	1400 kg or 17 henkilöä*)	2000 kg or 24 henkilöä*)
Nopeus	36 m/min	36 m/min
Yksi- tai kaksikorinen	KYLLÄ	KYLLÄ
Nostomoottorit	2 x 9,2 kW	2 x 11 kW
Syöttöjännite	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Sähkösyötön sulakkeet	63 A / 5 p	63 A / 5 p
Suurin käynnistysvirta	226 A	100 A (taajuusmuuttajalla)
Tehontarve	19 kW	23 kW
Korin sisämitat p x l x k	3200 mm x 1390 mm x 2055 mm	
Korin oviaukko l x k	1490 mm x 2000 mm	
Irrallinen nostokoneikko	KYLLÄ	
Turvajarru	KYLLÄ	
Suurin nostokorkeus, masto tuettu	200 m (tarvittaessa korkeampi)	
Suurin ankkurointiväli	12 m (riippuen ankkurityypistä)	
Suurin vapaa seisontakorkeus	6,0 m*)	
Suurin vapaa masto ylimmän ankkurin yllä	6,0 m*)	
Mastojakso: korkeus	1,5 m	
paino, yksi- / kaksikorinen	80 kg / 91 kg	
Käyttölämpötila	-25...+40° C	
Melutaso	< 85 dBA	

VOITFIN_01.14

*) riippuen ala-aseman tyypistä, korimäärästä (1/2-korinen), korin pituudesta ja nostokapasiteetista

